

Roll to Roll


CHẤT LƯỢNG & NHANH HƠN



ỨNG DỤNG: phát triển cho thị trường in, biển quảng cáo & thương mại
KHÔNG GIAN MÀU: mở rộng phạm vi biểu đạt màu sắc với 6 kênh màu
NĂNG SUẤT: đèn UV cho phép làm khô tức thì



SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO



Đầu in kép so le với đèn UV kép ở cả hai mặt mang lại năng suất cao hơn giúp đạt được tốc độ in lên đến 22,7m²/h

Chức năng cài đặt điều khiển đèn UV cho phép thể hiện hình ảnh tinh tế để sử dụng chuyên nghiệp.

Ngoài hệ thống tiếp nhận lên đến 30kg và 100kg cũ, hệ thống tiếp nhận 40kg mới có sẵn (các mực tùy chọn).



Hệ thống Cuộn mới Trong lượng cho phép 40kg

MỰC UV MỀM

Máy in sử dụng Mực mềm cho phép mực trải dài trên nhiều bề mặt. Mực trắng có độ mờ cao cho phép in trên chất nền trong suốt, đen và có màu, còn mực Varnish cung cấp các hiệu ứng bóng đặc biệt và hình ảnh có kết cấu đẹp. Mực UV mềm Mutoh thân thiện với môi trường, không chứa VOC và không có mùi. Mực được xử lý ở nhiệt độ thấp, lý tưởng cho các vật liệu nhạy cảm với nhiệt.

KHẢ NĂNG IN NHIỀU LỚP

Sử dụng mực CMYK, Trắng & Varnish cho phép in nhiều lớp ở 5 hoặc 6 màu. Không gian màu được mở rộng để biểu đạt màu sắc sinh động, được ứng dụng nhiều vào in backlit, tranh tường, POP, biển hiệu,...

CHỨC NĂNG DỄ SỬ DỤNG

Máy in được nâng cấp, cải thiện khả năng thay thế vật tư. Tích hợp Dao cắt giấy tăng hiệu quả công việc.



Khu vực Bảo dưỡng rộng



Tích hợp Dao cắt giấy

VSM

Phần mềm VSM cung cấp thông tin của máy in trên thời thực, như là dữ liệu in, mực sử dụng, chi phí trên một bản in.



- Thông tin trạng thái của máy in, nhiệt độ in, lịch sử, hộp mực,...

<Đăng Nhập CLB ValueJet>

Cần có tài khoản để tải VSM

<https://valuejetclub.mutoh.co.jp/mutoh/guser>

Phần Mềm RIP
[FlexiSIGN & PRINT Edition]

VERSION 12
THE LEADING SOFTWARE FOR SIGNMAKING

Phần mềm RIP cung cấp tất cả không gian làm việc: Thiết kế, In và Cắt

*Thêm thông tin vui lòng liên hệ với Sale

ValueJet		VJ-1638UR
ĐẦU IN		Công nghệ phun Micro Piezo theo yêu cầu
CHIỀU CAO ĐẦU IN		Thấp: 1.5mm Cao: 2.5mm
ĐỘ DÀY VẬT LIỆU		Tối đa: 1.3mm Tối thiểu: 0.3mm
CHIỀU RỘNG VẬT LIỆU		Tối đa: 1625mm Tối thiểu: 182mm
CHIỀU RỘNG KHỔ IN		1615mm
MỰC	LOẠI	Mực UV
	MÀU	CMYK x 2- 4 màu CMYK White Varnisk - 6 màu
	S.LƯỢNG	220ml (CMYK, W + Varnish) 800ml (CMYK + Varnish) 500ml (White)
	KÊNH	8
ĐỘ PHÂN GIẢI		1440 dpi
KẾT NỐI		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
VẬT LIỆU		Ø 150mm 2" & 3" 30kg
NGUỒN ĐIỆN		AC 100V 120V ± 10% / AC 200V 240V ± 10% 50 / 60Hz ± 1Hz
MÔI TRƯỜNG		Nhiệt độ: 20°C ~ 32°C Độ ẩm: 40% 60% (không ngưng tụ)
TIÊU THỤ		Hoạt động: 770W
KÍCH THƯỚC (DxRxC)		Dài: 2983mm x Rộng: 818mm x Cao: 1261mm Nặng: 95kg
KHỐI LƯỢNG		Cân nặng Thiết bị: 152kg Cân nặng Chân đứng: 37kg
PHẦN MỀM RIP (Tùy chọn)		VerteLith ONYX FLEXI

500/800ml yêu cầu cần có Adapter

Tùy Chọn Thêm		
TÊN SẢN PHẨM		
VJ16/19-TUP30	Hệ thống Cuộn (hỗ trợ 30kg)	
VJ16/19-TUP40	Hệ thống Cuộn (hỗ trợ 40kg)	
VJ-19TUP100	Hệ thống Nạp & Cuộn (hỗ trợ 100kg)	
VJ-HCIPADPT-UV8	Adapter Tăng dung tích Mực	

Vật Tư			
TÊN	MÃ SẢN PHẨM	CHI TIẾT	
MỰC UV (mềm)	US11-BK220	Black	220ml
	US11-CY220	Cyan	
	US11-MA220	Magenta	
	US11-YE220	Yellow	
	US11-VA220	Varnish	
	US11-WH220	Trắng	800ml
	US11-BK800	Black	
	US11-CY800	Cyan	
	US11-MA800	Magenta	
	US11-YE800	Yellow	
Sản phẩm khác	US11-VA800	Varnish	500ml
	US11-WH500	Trắng	
	VJ-LUH1-CL220	Nước Rửa	220ml
	VJ-1638UH-WIP	Gạc Mực (2cái/hộp)	
	Que Vệ Sinh	Que (100cái/hộp)	
	PJ-POLYNITW	Giấy Vệ sinh Poly (300cái/hộp)	
	VJ-FBPAD-U3	Miếng Hút Mực (3miếng/hộp)	

*Mực và dung dịch tẩy rửa phải mua riêng.
*Nên kiểm tra độ bám dính của mực trước khi thực hiện bất kỳ thao tác in.
*Cần khuấy hộp mực /túi mực trắng hàng ngày để ngăn chặn sự lắng đọng hoặc tách rời của mực.

Không để mắt và da của bạn tiếp xúc với tia cực tím trong khi in. Mực uv (trước khi đông rắn) có đặc tính nhạy cảm da mạnh. Luôn đeo găng tay bảo vệ trong quá trình bảo trì hoặc thải bỏ để tránh da tiếp xúc với mực UV. Mực UV cũng có hại cho các sinh vật nước. Không đổ sản phẩm này vào cống rãnh hoặc bất kỳ vùng nước nào và giao việc xử lý cho nhà thầu xử lý chất thải công nghiệp.

<http://www.mutoh.co.jp/en/>

Biện Pháp An Toàn
Trước khi sử dụng các sản phẩm, vui lòng đọc toàn bộ Hướng dẫn để đảm bảo vận hành an toàn.

Tên công ty và sản phẩm được đề cập là nhãn hiệu đã đăng ký. Giá tiêu chuẩn trong danh mục không bao gồm thuế bán hàng. Thông số kỹ thuật và đặc điểm bên ngoài của bất kỳ sản phẩm nào trong đó có thể được thay đổi mà không cần thông báo do cải tiến sản phẩm hoặc các lý do liên quan khác.