

# DTF-T652/653/654

## MÁY IN PET



Phát triển độc lập



Tuổi thọ cao




Độ chính xác cao




Chi phí thấp

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT


| Model                      | DTF-T652                                      |                                                                               | DTF-T653                                                                       | DTF-T654                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Đầu phun                   | Epson I3200-A1 / Epson I1600-A1               |                                                                               |                                                                                |                                                                                  |
| Số lượng                   | 2                                             |                                                                               | 3                                                                              | 4                                                                                |
| Màu mực                    | 4C + W                                        |                                                                               | 4C+ Fo + Fm + Fy + Fg + W                                                      | 4C + W                                                                           |
| Tốc độ in                  | I3200-A1                                      | Tốc độ cao                                                                    | 720*1800DPI 6PASS 9m²/h<br>720*2400DPI 8PASS 6m²/h                             | 720*1200DPI 4PASS 23m²/h<br>720*1800DPI 6PASS 15m²/h<br>720*2400DPI 8PASS 11m²/h |
|                            |                                               | Tốc độ chính xác cao<br>(độ nét cao)                                          | 720*1800DPI 6PASS 7m²/h<br>720*2400DPI 6PASS 5m²/h                             | 720*1200DPI 4PASS 18m²/h<br>720*1800DPI 6PASS 12m²/h<br>720*2400DPI 8PASS 9m²/h  |
|                            | I1600-A1                                      | 720*900DPI 6PASS 4m²/h<br>720*1200DPI 8PASS 3m²/h<br>720*1800DPI 12PASS 2m²/h | 720*900DPI 6PASS 13m²/h<br>720*1200DPI 8PASS 9m²/h<br>720*1800DPI 12PASS 6m²/h |                                                                                  |
|                            |                                               |                                                                               | 720*900DPI 6PASS 10m²/h<br>720*1200DPI 8PASS 7m²/h<br>720*1800DPI 12PASS 5m²/h |                                                                                  |
| Khổ in                     | 600mm                                         |                                                                               |                                                                                |                                                                                  |
| Phần mềm RIP               | RIIN/Flexiprint/CADlink/Maintop/NeoStampa     |                                                                               |                                                                                |                                                                                  |
| Chế độ sấy                 | Gia nhiệt độc lập phía trước và phía sau      |                                                                               |                                                                                |                                                                                  |
| Hệ thống mực               | Cấp mực tự động, tuần hoàn và khuấy mực trắng |                                                                               |                                                                                |                                                                                  |
| Môi trường làm việc        | Nhiệt độ: 20°C~30°C   Độ ẩm: 35%~65%          |                                                                               |                                                                                |                                                                                  |
| Điện áp/Công suất định mức | Máy in:<br>Máy rắc sấy bột:                   | 110V/220V 350W 50~60HZ<br>220V 3500W 50~60HZ                                  |                                                                                |                                                                                  |
| KT / Trọng lượng máy       | Máy in:<br>Máy rắc sấy bột:                   | 1795*800*1590mm / 230kg<br>965*1010*1082mm / 97kg                             |                                                                                |                                                                                  |
| KT / Trọng lượng đóng gói  | Máy in:<br>Máy rắc sấy bột:                   | 1910*770*870mm / 243kg<br>940*780*1190mm / 116kg                              |                                                                                |                                                                                  |



Tiết kiệm không gian và chi phí vận chuyển.



Hệ thống nạp màng tự động (Tùy chọn).



Hệ thống chống va đập đầu phun.



Bình mực dung tích lớn  
Hệ thống cấp mực dung lượng cao.



CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ÁNH VÀNG

Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

www.anhvang.com

info@anhvang.com

shop.anhvang.com

0888 901 538 - (028) 3811 3929